Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1

Kornkurve



Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	100		
16	100		
8	100		
5,6	100		
4	99		
2	95		
1	85		
0,5	58		
0,25	19		
0,125	4		
0,063	1,8		

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	3,2		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå			DS/EN 933-9
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	4,7		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3
Knusningsgrad, uknuste korn %			DS/EN 933-5

Referenceværdi

Tørrumvægt



Vibrationforsøg DS/EN 13286-5	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004	
Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

projekt	**Søndermarken Grusgrav**
rekvirent	JJ Grus A/S
location	Søndermarken Grusgrav
materiale	BS
udtaget den	18. maj 2026
udført ini.	MMS
kontrol ini.	KG
Sags nr.	18.003
Prøve nr.	BS 180526

Visgaard & Sundstrøm
Vej- og Geoteknik